Końcówka do przewodów hydraulicznych skórowanych, seria VS (K0CVS-8-4) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER272466

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Seria parLock skive fit VS firmy Parker jest częścią serii dopasowania ParLock. Wąż ParLock i złączka to system do zastosowań o bardzo dynamicznym ciśnieniu, który blokuje metalowe wzmocnienie bezpośrednio między metalową powłoką a niplem. System ten nazywany jest zazwyczaj "Interlock". Niektóre aplikacje wymagają systemu ParLock. Seria złączek ParLock VS posiada powłokę bez chromu 6 i jest dostępna w stali oraz stali nierdzewnej do węży Parker ParLock.

Rynki

· Telefon komórkowy

· Przemysłowe

· Obsługa

materiałów · Cechy/zalety ropy i gazu

:

· System dopasowanych węży i złączek gwarantuje zatwierdzone i bezpieczne połączenie do zastosowań o ekstremalnym ciśnieniu dynamicznym.

· Technologia skive zapewnia doskonałą mechaniczną przyczepność dla bezpieczeństwa i trwałości impulsów.

Zastosowania

· Wszystkie maszyny budowlane

· Maszyny

rolnicze i leśne · Maszyny

do formowania wtryskowego · Zastosowania w obsłudze materiałów (wysięgniki koparki)

· Młotki

wibracyjne · Sprzedawcy z wybuchem w branży naftowej i gazowej

· Ogólne zastosowania

hydrauliczne wysokiego ciśnienia Parker ParLock VS serii złączek wysokociśnieniowych są kompatybilne z następującymi wężami:

· H31, H31TC, H31ST (wszystkie w rozmiarach -4, -6, -8)

Cechy

Typ przyłącza	Żeński
Rozmiar przyłącza	M16x1.5 mm Thread
Typ przyłącza2	DKOS
Rozmiar przyłącza3	8 mm
Nominalna średnica wewnętrzna	DN 6

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER272466

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 09:13