
Przewód termoplastyczny z oplotem do cięcia wodą, seria 2580N (2580N-06V12) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER268952

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Węże Parker Polyflex High Pressure 2580N są opracowywane do zastosowań wysokiego i ultra wysokiego ciśnienia. Doskonałe prowadzenie zwiększa efektywność operatora, a długa żywotność zmniejsza kosztowne przestoje. Stosuje się wyższe standardy bezpieczeństwa na korzyść operatora.

Rynki

- Czyszczenie

przemysłowe • Czyszczenie

morskie • Czyszczenie

wodą • Cechy/zalety górnictwa

:

- Zastępuje rury stalowe tam, gdzie elastyczność jest ważna
- Kompaktowy projekt, dzięki temu obsługa i ulepszenia

przestrzeni • Zgodność z normami DIN EN 1829-2, co daje prawne wsparcie i zatwierdzone zabezpieczenie

bezpieczeństwa • Doskonałe bezpieczeństwo operatora dzięki najwyższym standardom jakości, które są spełniane

- Współczynnik projektowania: 2,5:1

Zastosowania

- Do ogólnego

czyszczenia przemysłowego • głównie stosowany do usuwania różnych rodzajów nagromadzeń

- Do ciśnienia roboczego do 160 MPa (23,200 psi)

Specyfikacja techniczna:

- Rura rdzeniowa: poliamid
- Wzmocnienie ciśnieniowe: cztery warstwy spiralne i dwie otwarte warstwy spiralne z drutu

o wysokiej wytrzymałości • Osłona: poliuretan

- Standardowy kolor: ciemnoniebieski
- Zakres temperatur: -10°C do +70°C
- Wersja MSHA do zastosowań górniczych

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	160 MPa | 1600 bar
Maksymalna temperatura robocza	70 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	0.94 kg/m
Medium	Woda
Średnica zewnętrzna	21.7 mm
Średnica wewnętrzna	9.9 mm
Minimalny promień gięcia	115 mm
Materiał pokrywy	Termoplastyczny poliuretan (TPU)
Współczynnik konstrukcyjny	2.5:1
Średnica wewn. węża (mm)	9.8
Maksymalne ciśnienie robocze (MPa)	160

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER268952

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 09:13