AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód termoplastyczny z oplotem, seria 2340N (2340N-04V91) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER268513

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Węże Parker 2340N Polyflex dla branży naftowej i gazowej są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie, wszechstronności i efektywności, odpowiadając na wymagające wymagania i oczekiwania rynku. Łatwe wyciąganie z bębnów znacznie skraca czas rozstawiania lub wymiany. Długie długości umożliwiają pracę na dużej głębokości wody, a trwałość węża gwarantuje maksymalną żywotność w ekstremalnych warunkach.

Rynki

- Ropa i gaz
- Morskie
- Cechy i

zalety przemysłowe:

- Niskowymiarowe zacięcie pod ciśnieniem i zapewnia doskonałe czasy reakcji
- Gładka średnica przed niskim spadkiem ciśnienia
- Współczynnik projektowy offshore: 4:1
- Spełnia lub przewyższa wymagania wydajnościowe ISO 13628-5

Zastosowania

- Mały OD
- Wąż rozszerzalny o niskiej objętości
- Długi wąż podmorski pępowinowy
- Do ciśnienia roboczego do 69 MPa (10,000 psi)

Specyfikacje techniczne:

- Rura rdzeniowa: metanolem myte PA11
- Wzmocnienie ciśnieniowe: drut o wysokiej wytrzymałości
- Pokrywa: PA12
- Kolor:
- Zakres temperatur: -40°C do +100°C, maksymalnie 70°C dla płynów na bazie wody lub metanolu

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	69 MPa | 690 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Waga	0.23 kg/m
Medium	Chemikalia (metanol) | Chłodziwa (glikol) | Płyny hydrauliczne ropopochodne | Woda
Średnica zewnętrzna	12.5 mm
Średnica wewnętrzna	6.4 mm
Minimalny promień gięcia	70 mm
Materiał pokrywy	Poliamid 12
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Maksymalne ciśnienie robocze (MPa)	69

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER268513

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 09:09