AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód termoplastyczny z oplotem, seria 2340N (2340N-24V10) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER268515

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Węże Parker Polyflex 2340N dla branży naftowo-gazowej są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie, wszechstronności i efektywności, odpowiadając na wysokie wymagania i oczekiwania rynku.

Rynki

- Ropa i Gaz
- Marine

Funkcje/Zalety:

- Zmiana niskich wymiarów pod ciśnieniem
- Gładka średnica cylindra dla niskiego spadku ciśnienia
- Spełnia lub przewyższa wymagania wydajnościowe normy ISO 13628-5

Zastosowania

- Wąż rozszerzalny o niskiej objętości.
- V10-V16 używany do podwodnej kontroli hydraulicznej
- Opcjonalnie jako długi wąż gorący dla systemów BOP
- Dla systemów BOP 5 000PSI

Specyfikacja techniczna: BR />

- Rurka rdzeniowa: poliamid
- Wzmocnienie ciśnieniowe: drut o wysokiej wytrzymałości

- Osłona: poliuretan
- Kolor: (V10), niebieski (V12), zielony (V13), żółty (V16) br />
- Zakres temperatur: -40°C do +100°C, maksymalnie 70°C dla płynów na bazie wody lub metanolu.

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	34.5 MPa | 345 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Waga	3.50 kg/m
Medium	Chłodziwa (glikol) | Płyny hydrauliczne ropopochodne
Średnica zewnętrzna	55.5 mm
Średnica wewnętrzna	38 mm
Minimalny promień gięcia	450 mm
Materiał pokrywy	Poliuretan
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Maksymalne ciśnienie robocze (MPa)	34.5

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER268515

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 09:13