Przewód termoplastyczny z oplotem, seria 2380N (2380N-04V91) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER268597

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Węże Parker 2380N Polyflex dla branży naftowej i gazowej są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie, wszechstronności i efektywności, odpowiadając na wysokie wymagania i oczekiwania rynku. Łatwe wyciąganie z bębnów znacznie skraca czas rozstawiania lub wymiany. Długie długości umożliwiają pracę na dużej głębokości wody, a trwałość węża gwarantuje maksymalną żywotność w ekstremalnych warunkach.

Rynki

- Ropa i gaz
- Cechy/zalety morskie

:• Niska zmiana wymiarowa pod ciśnieniem i efekt doskonałego czasu

reakcji•

Gładka średnica cylindra przy niskim spadku

ciśnienia • Spełnia lub przewyższa wymagania wydajnościowe normy ISO 13628-5

Zastosowania

- Wąż

rozszerzalny o niskiej objętości• Długi wąż

podwodny pępowinowy• Mała średnica

- Do ciśnienia roboczego do 69 MPa (10.000 psi)Specyfikacja

techniczna:

- Rurka rdzeniowa: płukana metanolem PA11

- Wzmocnienie ciśnieniowe: przewód

o wysokiej wytrzymałości • Pokrywa: PA12

- Kolor:
- Zakres temperatur: -40°C do +100°C, maksymalnie 70°C dla płynów na bazie wody lub metanolu.

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	69 MPa | 690 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Waga	0.27 kg/m
Medium	Chemikalia (metanol) | Chłodziwa (glikol) | Płyny hydrauliczne ropopochodne | Woda
Średnica zewnętrzna	13.4 mm
Średnica wewnętrzna	6.4 mm
Minimalny promień gięcia	70 mm
Materiał pokrywy	Poliamid 12
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Średnica wewn. węża (mm)	6.4

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER268597

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 09:13