Przewód termoplastyczny z oplotem, seria 2390N (2390N-08V10) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER268698

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Węże Parker Polyflex 2390N dla branży naftowej i gazowej są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie, wszechstronności i efektywności, odpowiadając na wysokie wymagania i oczekiwania rynku. Łatwe wyciąganie z bębnów znacznie skraca czas rozstawiania lub wymiany. Długie długości umożliwiają pracę na dużej głębokości wody, a trwałość węża gwarantuje maksymalną żywotność w ekstremalnych warunkach.

Rynki

- Ropa i gaz
- Cechy/zalety morskie

:

- Niska zmiana wymiarowa pod ciśnieniem
- Gładka średnica cylindra przy niskim ciśnieniu
- Spełnia lub przewyższa wymagania wydajnościowe normy ISO 13628-5

Zastosowania

- Wąż rozszerzający o niskiej objętości.
- Długi wąż podwodny pępowinowy.
- V12-V16 używany do sterowania

podwodnym haydrauli• Długi wąż gorący dla systemów

BOP • V91: do ciśnienia roboczego do 44,5 MPa (6,450 psi)

- V12-V16: do ciśnienia roboczego do 49 MPa (7,105 psi)

Specyfikacje techniczne:

- Rura rdzeniowa: metanolem myty PA11 (V91) i poliamid (V12-V16)•

Wzmocnienie ciśnieniowe: przewód

o wysokiej wytrzymałości • Pokrywa: PA12 (V91) i poliuretan (V12-V16)•

Kolor: (V91), niebieski (V12), zielony (V13), żółty (V16)

- Zakres temperatur: -40°C do +100°C, maksymalnie 70°C dla płynów na bazie wody lub metanolu.

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	350 BAR | 41.5 MPa | 415 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C (z złączkami serii 9X) | 55 °C (z złączkami serii E3)
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Waga	0.54 kg/m
Medium	Chłodziwa (glikol) | Płyny hydrauliczne ropopochodne
Średnica zewnętrzna	21.1 mm
Średnica wewnętrzna	12.9 mm
Minimalny promień gięcia	150 mm
Materiał pokrywy	Poliuretan
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Średnica wewn. węża (mm)	12.9

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER268698

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 09:13