AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Przewód termoplastyczny z oplotem, seria 2440N (2440N-04V91) - Parker



**Numer artykułu SKU: OC-PARKER268843**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Węże Parker Polyflex 2440N dla branży naftowej i gazowej są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie, wszechstronności i efektywności, odpowiadając na wysokie wymagania i oczekiwania rynku. Łatwe wyciąganie z bębnów znacznie skraca czas rozstawiania lub wymiany. Długie długości umożliwiają pracę na dużej głębokości wody, a trwałość węża gwarantuje maksymalną żywotność w ekstremalnych warunkach.

# Rynki

- Ropa i gaz
- Cechy/zalety morskie

:• Gładka średnica cylindra przy niskim spadku

ciśnienia•

Czynnik projektowy dla morza: 4:1

- Spełnia lub przewyższa wymagania wydajnościowe normy ISO 13628-5

# Zastosowania

- Mały średnica

średnicy • Wąż

rozszerzalny o niskiej objętości• Długi wąż

podmorski pępowinowy• Do ciśnienia roboczego do 86,5 MPa (12,500 psi)Specyfikacje

techniczne:

- Rura rdzeniowa: płukana metanolem PA11

- Wzmocnienie ciśnieniowe: drut o wysokiej wytrzymałości
- Pokrywa: PA12
- Kolor:
- Zakres temperatur: -40°C do +100°C, maksymalnie 70°C dla płynów na bazie wody lub metanolu

# Cechy

| | |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie robocze | 86.5 MPa \| 865 bar |
| Maksymalna temperatura robocza | 100 °C |
| Minimalna temperatura robocza | -40 °F |
| Waga | 0.31 kg/m |
| Medium | Chemikalia (metanol) \| Chłodziwa (glikol) \| Płyny hydrauliczne ropopochodne \| Woda |
| Średnica zewnętrzna | 13.1 mm |
| Średnica wewnętrzna | 6.5 mm |
| Minimalny promień gięcia | 150 mm |
| Materiał pokrywy | Poliamid 12 |
| Współczynnik konstrukcyjny | 0.167361111111111 |
| Średnica wewn. węża (mm) | 6.4 |
| Maksymalne ciśnienie robocze (MPa) | 86.5 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER268843 |

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 09:13