Przewód termoplastyczny z oplotem, seria 2440N (2440N-16V91) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER268870

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Węże Parker Polyflex 2440N dla branży naftowej i gazowej są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie, wszechstronności i efektywności, odpowiadając na wysokie wymagania i oczekiwania rynku. Łatwe wyciąganie z bębnów znacznie skraca czas rozstawiania lub wymiany. Długie długości umożliwiają pracę na dużej głębokości wody, a trwałość węża gwarantuje maksymalną żywotność w ekstremalnych warunkach.

Rynki

- Ropa i gaz
- Cechy/zalety morskie

:• Gładka średnica cylindra przy niskim spadku

ciśnienia•

Czynnik projektowy dla morza: 4:1

- Spełnia lub przewyższa wymagania wydajnościowe normy ISO 13628-5

Zastosowania

- Mały średnica

średnicy • Wąż

rozszerzalny o niskiej objętości• Długi wąż

podmorski pępowinowy• Do ciśnienia roboczego do 86,5 MPa (12,500 psi)Specyfikacje

techniczne:

- Rura rdzeniowa: płukana metanolem PA11

- Wzmocnienie ciśnieniowe: drut o wysokiej wytrzymałości
- Pokrywa: PA12
- Kolor:
- Zakres temperatur: -40°C do +100°C, maksymalnie 70°C dla płynów na bazie wody lub metanolu

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	56 MPa | 560 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Waga	2 kg/m
Medium	Chemikalia (metanol) | Chłodziwa (glikol) | Płyny hydrauliczne ropopochodne | Woda
Średnica zewnętrzna	37.2 mm
Średnica wewnętrzna	25.4 mm
Minimalny promień gięcia	300 mm
Materiał pokrywy	Poliamid 12
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Średnica wewn. węża (mm)	25.2
Maksymalne ciśnienie robocze (MPa)	56

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER268870

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 09:17