Przewód termoplastyczny z oplotem, seria 2440N (2440N-16V91-10K) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER268871

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Węże Parker Polyflex 2440N dla branży naftowej i gazowej są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie, wszechstronności i efektywności, odpowiadając na wysokie wymagania i oczekiwania rynku. Łatwe wyciąganie z bębnów znacznie skraca czas rozstawiania lub wymiany. Długie długości umożliwiają pracę na dużej głębokości wody, a trwałość węża gwarantuje maksymalną żywotność w ekstremalnych warunkach.

Rynki

- Ropa i gaz
- Cechy/zalety morskie

:• Gładka średnica cylindra przy niskim spadku

ciśnienia•

Czynnik projektowy dla morza: 4:1

- Spełnia lub przewyższa wymagania wydajnościowe normy ISO 13628-5

Zastosowania

- Mały średnica

średnicy • Wąż

rozszerzalny o niskiej objętości• Długi wąż

podmorski pępowinowy• Do ciśnienia roboczego do 86,5 MPa (12,500 psi)Specyfikacje

techniczne:

- Rura rdzeniowa: płukana metanolem PA11

- Wzmocnienie ciśnieniowe: drut o wysokiej wytrzymałości
- Pokrywa: PA12
- Kolor:
- Zakres temperatur: -40°C do +100°C, maksymalnie 70°C dla płynów na bazie wody lub metanolu

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	69 MPa | 690 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Waga	2 kg/m
Medium	Chemikalia (metanol) | Chłodziwa (glikol) | Płyny hydrauliczne ropopochodne | Woda
Średnica zewnętrzna	37.2 mm
Średnica wewnętrzna	25.4 mm
Minimalny promień gięcia	300 mm
Materiał pokrywy	Poliamid 12
Współczynnik konstrukcyjny	3.3:1
Średnica wewn. węża (mm)	25.2
Maksymalne ciśnienie robocze (MPa)	69

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER268871

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 09:17