Przewód termoplastyczny z oplotem, seria 2348N (2448N-04V91) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER268940

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Węże Parker Polyflex 2448N dla branży naftowej i gazowej zaprojektowane są z myślą o bezpieczeństwie, wszechstronności i efektywności, odpowiadając na wymagające wymagania i oczekiwania rynku. Łatwe wyciąganie z bębnów znacznie skraca czas rozstawiania lub wymiany. Długie długości umożliwiają pracę na dużej głębokości wody, a trwałość węża gwarantuje maksymalną żywotność w ekstremalnych warunkach.

Rynki

- Ropa i gaz
- Cechy/zalety morskie

:

- Niska zmiana wymiarów pod ciśnieniem i efekty doskonałych czasów

reakcji• Współczynnik projektowy dla morza: 4:1

- Spełnia lub przewyższa wymagania wydajnościowe normy ISO 13628-5

Zastosowania

- Wąż

rozszerzalny o niskiej objętości• Długi wąż

podmorski pępowinowy• Do ciśnienia roboczego do 103,5 MPa (15.000 psi)Specyfikacja

techniczna:

- Rura rdzeniowa: Płukany metanolem PA11

- Wzmocnienie ciśnieniowe: drut

o wysokiej wytrzymałości• Pokrywa: PA12

- Kolor:
- Zakres temperatur: -40°C do +100°C, maksymalnie 70°C dla płynów

na bazie wody lub metanolu

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	103.5 MPa | 1035 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Waga	0.38 kg/m
Medium	Chemikalia (metanol) | Chłodziwa (glikol) | Płyny hydrauliczne ropopochodne | Woda
Średnica zewnętrzna	13.7 mm
Średnica wewnętrzna	6.4 mm
Minimalny promień gięcia	150 mm
Materiał pokrywy	Poliamid 12
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Maksymalne ciśnienie robocze (MPa)	103.5
Średnica zewnętrzna węża (mm)	13.7

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER268940

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 09:17