

Szybkozłącze hydrauliczne, seria HO (HO-501-8FP) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER187816

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Sprzęgła HO Series (hydrauliczne) do 15 000 psi łączą się z nipple serii HO.

Seria HO firmy Parker to szybkozłącza wysokociśnieniowe, stalowe, o dużym przepływie i ręczne tuleje. Sprzęgła i szynki są niezaworowane, co skutkuje przepływem prostym, nieograniczonym. Niklowanie bezelektroelektronowe zapewnia odporność na korozję i zabezpiecza blokady tulejów przed przypadkowym odłączeniem.

Charakterystyka techniczna:

- Rozmiary: 1/4", 3/8", 1/2"
- Materiał: stal z niklowaniem

bezelektroenergetowym • Zakończenia portów: żeńskie NPTF

- Opcje uszczelnień: azot, EPR, fluorowęglowodór, neopren

Rynki

- Papier i masa celulozowa •

Olej i gaz

- Cechy testów

i zalety:

- Osłony rękawa zapobiegające przypadkowemu odłączeniu
- Proste konstrukcje bez zaworu zapewniają pełny przepływ przy minimalnym spadku

ciśnienia • Niklowanie bezelektrowalowe zwiększa odporność

na korozję Zastosowania:

• Przetwórstwo

papieru i masy celulozowej • Systemy
rafineryjne • Systemy testowania

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	10000
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	Nitryl z wkładką PTFE
Natężenie przepływu	12.0 gal/min
Maksymalna temperatura robocza	250.0 °F
Minimalna temperatura robocza	-40.0 °F
Typ przyłącza	Żeński NPTF
Typ zaworu	Bez zaworu
Typ powłoki galwanicznej	Niklowanie chemiczne
Połowa szybkozłącza	Żeńskie szybkozłącze
Rozmiar gwintu przyłącza	41641
Rozmiar korpusu	1/2 cala

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER187816
---------	-----------------