



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Szybkozłącze hydrauliczne, seria SM (SM-252-6FP) - Parker



**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER197952**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Sprzęgła SM Series (hydrauliczne) do 6000 psi łączą się z nipplesami serii SM. Seria SM firmy Parker to podwójne szybkie sprzęgła odcinające z ręcznymi tulejami i zaworami zasuwakami.

Charakterystyka techniczna:

- Rozmiary: 1/4" – 3/4"
- Materiał: stal
- Końce portów: żeńskie NPTF, żeńskie ORB, żeńskie BSPP
- Opcje uszczelnień: nityl, EPR, fluorowęglowodór, neopren
- Inne opcje sprzęgłów to: rynki zamków

tulejowych:

- Przemysłowe
- Budownictwo
- Cechy rolnictwa

/korzyści:

- Zawory z uchwytyami typu captive, aby zminimalizować płuwanie

uszczelnień • Standardowe konfiguracje końców: żeńskie NPTF, żeńskie ORB, żeńskie BSPP

Zastosowania

- Przemysłowe linie

hydrauliczne • Sprzęt mobilny

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	6000 PSI
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Natężenie przepływu	3 GAL/MIN
Maksymalna temperatura robocza	250 °F
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Typ przyłącza	Żeński NPTF
Typ zaworu	Grzybek
Typ powłoki galwanicznej	Cynk z bezbarwnym chromianowaniem trójwartościowym
Półowa szybkozłącza	Męski nypel

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER197952
---------	-----------------