AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Szybkozłącze hydrauliczne skręcane ISO 14540, seria 3000 (3010-2) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER175701

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Sprzęgła serii 3000 (hydrauliczne) 10 000 psi, połączone ze szynkami serii 3000. Te wytrzymałe gwinty do łączenia szybkozłączek wysokociśnieniowych są ręcznie nakręcane, aby otworzyć zawory kulowe i połączyć się. Trwała uszczelka interfejsu sprzęgła jest poliuretanowa. Wszystkie części serii 3000 spełniają lub przewyższają wymagania projektowe i wydajnościowe normy ISO 14540.

Charakterystyka techniczna:

- Rozmiary: 1/4" i 3/8"
- Materiał: stal
- Końce portów: żeńskie NPTF, męskie NPTF
- Uszczelnienie: Rynek poliuretanu

:

- Sprzęt

ratunkowy • Cechy konstrukcyjne

i zalety:

- Wytrzymałe i bezpieczne gwintowane połączenia złącza z podobnymi złączami

narzędzi ręcznych • Twarde zawory

kulowe ze stopu chromu • Uszczelnienie poliuretanowe odporne na wytłaczanie

pod wysokim ciśnieniem • Dodatnie zatrzymanie zaworu uniemożliwia kontrolę przepływu dla płynnej pracy

Zastosowania

- Narzędzia

ratownicze pod wysokim ciśnieniem • Hydrauliczne siłowniki

- Przenośne hydrauliczne narzędzia

ręczne • Sprzęt do zaciskania

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	10000 psi
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	Poliuretan
Natężenie przepływu	3 gal/min
Maksymalna temperatura robocza	230 °F
Minimalna temperatura robocza	-22 °F
Typ przyłącza	Żeński NPTF
Typ zaworu	Kula
Typ powłoki galwanicznej	Cynk z bezbarwnym chromianowaniem trójwartościowym
Połowa szybkozłącza	Męski nypel
Rozmiar gwintu przyłącza	43104
Rozmiar korpusu	1/4 cala

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER175701

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 09:17