AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Szybkozłącze hydrauliczne skręcane API 16D, seria 75 (75C32-32F-DBP) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER177972

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Sprzęgła serii 75 (hydrauliczne) do 5 000 psi łączą się z nipplesami serii 75.

Seria 75 Parkera to podwójne wyłączanie, łączenie pod ciśnieniem, gwinto-łączenie szybkie sprzęgła. Rozmiar 3/4" ma otulkę na siodełkę sześciokątną. Wszystkie inne rozmiary mają połączenie w stylu nakrętki skrzydłowej. Sprzęgła i nipples dostępne są w szerokim zakresie rozmiarów oraz z materiałów stalowych lub stalowych.

Wersja API 16D BOP jest dostępna w rozmiarach od 3/4" do 2". Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dostępności.

Charakterystyka techniczna:

- Rozmiary: 3/4" – 3"
- Materiały: stalowa, stal nierdzewna 316
- Zakończenia portów: żeńska rura NPTF dla stali, NPT dla stali

nierdzewnej 316• Opcje uszczelnienia: nitryl, fluorowęglowodór

- Inne opcje sprzęgaczy to: "Ognioodporna" wersja BOP 3/4" - 2" tylko w rozmiarach stali

Rynki

- Ropa i gaz
- Budownictwo

Cechy/Zalety

- Gwint do łączenia nakrętki skrzydła zapewnia bezpieczne połączenie w trudnych warunkach
- Łączenie przewodów płynów pod ciśnieniem

resztkowym• Stalowa lub korozyjna konstrukcja

ze stali nierdzewnej 316• Opcja API 16D do zastosowań BOP

Zastosowania

- Systemy

hydrauliczne wysokiego ciśnienia• Pola naftowe i platformy wiertnicze

na morzu• Dźwigi

- Szczypce

napędowe• Poziome wiercenie

- Odwadnianie

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	5000
Materiał korpusu	Stal
Typ przyłącza	Żeński NPT
Typ zaworu	Grzybek
Typ powłoki galwanicznej	Cynk z bezbarwnym chromianowaniem trójwartościowym
Połowa szybkozłącza	Żeńskie szybkozłącze

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER177972

Data wygenerowania podsumowania: 20.10.2026r, g. 01:11