AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód hydrauliczny, wysokotemperaturowy do linii ssawnych i powrotnych, seria 811HT (811HT-24) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER271032

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Wąż 811HT firmy Parker to wąż ssący i powrotny, o zakresie ciśnienia roboczego od 62 do 300 PSI, zaprojektowany do zastosowań w wysokich temperaturach. Wąż 811HT jest zaprojektowany, zbudowany i testowany zgodnie ze specyfikacjami wydajności SAE J517 100R4 / SAE J1942. Średnica waha się od 3/4" do 2-1/2", aby spełnić wymagania różnych rynków.

Rynki

- Transport
- Kampery i autobusy
- Wojsko
- Budownictwo
- Rolnictwo
- Tereny i utrzymanie budynków
- Leśnictwo
- Kolej
- Sprzęt użyteczności intelektualnych
- Sprzęt do podnoszenia personelu•

Obrabiarki

- Obsługa na polach naftowych
- Odpady i odpady
- Obsługa materiałów
- Morskie

- Układy brukowe i drogi Konserwacja
- Sprzęt wsparcia naziemnego
- Przemysłowe
- Górnictwo

Cechy/Zalety

- 62-300 PSI robocze w różnych rozmiarach
- Półpromień zgięcia SAE dla łatwości instalacji i niskiej siły zginania
- Zakres temperatur od -55 stopni Fahrenheita do 257 stopni Fahrenheita
- Specyfikacje wydajności SAE J517 100R4 / SAE J1942
- MSHA akceptuje pokrywę

Zastosowania

- Hydrauliczne płyny i oleje smarujące do bazy ropy naftowej

Kompatybilne złączka:

- Złączki serii 81 (dla -12 do -32)
- Złącza serii 88 (dla -12 do -40)

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	1 MPa
Maksymalna temperatura robocza	125 °C
Minimalna temperatura robocza	-46 °C
Waga	1.55 kg/m
Medium	Smary | Płyny hydrauliczne ropopochodne
Średnica zewnętrzna	52 mm
Średnica wewnętrzna	38.1 mm
Minimalny promień gięcia	127 mm
Materiał pokrywy	Guma syntetyczna | Atestowane MSHA
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Klasa podciśnienia	95 kPa

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER271032