Przewód hydrauliczny 4SP, seria 371LT (371LT-16) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER269336

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Parker's High Pressure Parkrimp No-Skive hydrauliczny wąż 371LT z konstrukcją No-Skive i doskonałą odpornością na ozon został zaprojektowany do mobilnych zastosowań w niskich temperaturach do -50 °C.

Rynki

- Funkcje/Zalety mobilne

:

- Dopasowany system węża i złączek gwarantuje zatwierdzone i bezpieczne połączenie oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo

połączone z najdłuższą żywotnością końcowego produktu dla użytkowników końcowych.

- Wysokiej jakości związki pozwalają na zastosowanie w niskich temperaturach, mniejszą masę, dłuższą żywotność.
- Wysoka elastyczność ułatwiająca montaż
- Wysokoodporne na ozon, powłoki zwiększające odporność na warunki atmosferyczne i starzenie.
- Kompletna technologia montażu bez ciśnienia w pełnej gamie węży średniociśnieniowych, zapewniająca prostszy, szybszy i

bezpieczniejszy montaż węży.

Zastosowania

- Wszystkie aplikacje mobilne w warunkach niskich temperatur, takich jak maszyny leśne, magazyny chłodnicze.

Wąż wysokociśnieniowy Parker 371LT jest kompatybilny z mocowaniem wysokociśnieniowym Parker Parkrimp Series 70.

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	28 MPa | 280 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C (woda 85°C / powietrze 70°C)
Minimalna temperatura robocza	-50 °C
Waga	1.78 kg/m
Medium	Powietrze (ogólne przemysłowe) | Chłodziwa (glikol) | Chłodziwa (woda-glikol) | Smary (oleje) | Płyny hydrauliczne ropopochodne | Woda
Średnica zewnętrzna	39.7 mm
Średnica wewnętrzna	25.4 mm
Minimalny promień gięcia	310 mm
Materiał pokrywy	Guma syntetyczna
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER269336

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 09:17