AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód hydrauliczny, wysokociśnieniowy ISO 3862, seria R42 (R42-10) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER273607

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Wąż wielospiralny ParLock z technologią blokady oraz wzmocnieniem z czterech lub sześciu stalowych drutów o wysokiej wytrzymałości

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	42 MPa | 420 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C (woda 85°C / powietrze 70°C)
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	1.39 kg/m
Medium	Powietrze (ogólne przemysłowe) | Chłodziwa (glikol) | Chłodziwa (woda-glikol) | Smary (oleje) | Płyny hydrauliczne ropopochodne | Woda
Średnica zewnętrzna	28.5 mm
Średnica wewnętrzna	15.9 mm
Minimalny promień gięcia	225 mm
Materiał pokrywy	Guma syntetyczna
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Średnica wewn. węża (cale)	46150
Średnica wewn. węża (mm)	15.9

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER273607

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 09:17