AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód hydrauliczny, wysokociśnieniowy ISO 3862, seria R42ST (R42ST-10) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER273619

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Ekstremalnie odporna na ścieranie Super Tough osłona ParLock Multispiral Hose z technologią Interlock oraz wzmocnieniem z czterech lub sześciu drutów stali o wysokim napięciu.

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	42 MPa | 420 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C (woda 85°C / powietrze 70°C)
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	1.39 kg/m
Medium	Powietrze (ogólne przemysłowe) | Chłodziwa (glikol) | Chłodziwa (woda-glikol) | Smary (oleje) | Płyny hydrauliczne ropopochodne | Woda
Średnica zewnętrzna	28.5 mm
Średnica wewnętrzna	15.9 mm
Minimalny promień gięcia	225 mm
Materiał pokrywy	Guma syntetyczna ze specjalną powłoką polietylenową
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Średnica wewn. węża (cale)	46150
Średnica wewn. węża (mm)	15.9

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER273619

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 09:17