AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód hydrauliczny, wysokociśnieniowy ISO 3862, seria R42ST (R42ST-12) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER273620

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Ekstremalnie odporna na ścieranie Super Tough osłona ParLock Multispiral Hose z technologią Interlock oraz wzmocnieniem z czterech lub sześciu drutów stali o wysokim napięciu.

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	42 MPa | 420 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C (woda 85°C / powietrze 70°C)
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	1.70 kg/m
Medium	Powietrze (ogólne przemysłowe) | Chłodziwa (glikol) | Chłodziwa (woda-glikol) | Smary (oleje) | Płyny hydrauliczne ropopochodne | Woda
Średnica zewnętrzna	32 mm
Średnica wewnętrzna	19.1 mm
Minimalny promień gięcia	280 mm
Materiał pokrywy	Guma syntetyczna ze specjalną powłoką polietylenową
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Średnica wewn. węża (cale)	46085
Średnica wewn. węża (mm)	19.1

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER273620

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 09:17