AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód hydrauliczny, wysokociśnieniowy ISO 3862, seria R42TC (R42TC-16) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER273627

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Wysoce odporny na ścieranie wąż wielospiralny zatwierdzony przez MSHA ParLock z technologią Interlock oraz wzmocnieniem z czterech lub sześciu drutów stali o wysokim napięciu. Wąż nadaje się do tymczasowego zanurzenia w oleju mineralnym do 70 °C przy częstych inspekcjach.

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	42 MPa | 420 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C (woda 85°C / powietrze 70°C)
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	2.30 kg/m
Medium	Powietrze (ogólne przemysłowe) | Chłodziwa (glikol) | Chłodziwa (woda-glikol) | Smary (oleje) | Płyny hydrauliczne ropopochodne | Woda
Średnica zewnętrzna	39 mm
Średnica wewnętrzna	25.4 mm
Minimalny promień gięcia	300 mm
Materiał pokrywy	Guma syntetyczna o wysokiej odporności na ścieranie, atestowana MSHA
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Średnica wewn. węża (cale)	1
Średnica wewn. węża (mm)	25.4

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER273627

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 09:17