AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód hydrauliczny, wysokociśnieniowy ISO 3862, seria R42TC (R42TC-32) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER273633

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Wysoce odporny na ścieranie wąż wielospiralny zatwierdzony przez MSHA ParLock z technologią Interlock oraz wzmocnieniem z czterech lub sześciu drutów stali o wysokim napięciu. Wąż nadaje się do tymczasowego zanurzenia w oleju mineralnym do 70 °C przy częstych inspekcjach.

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	42 MPa | 420 bar
Maksymalna temperatura robocza	70 °C (powietrze) | 125 °C | 85 °C (woda)
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	7.00 kg/m
Medium	Powietrze (ogólne przemysłowe) | Chłodziwa (glikol) | Chłodziwa (woda-glikol) | Smary (oleje) | Płyny hydrauliczne ropopochodne | Woda
Średnica zewnętrzna	71.5 mm
Średnica wewnętrzna	50.8 mm
Minimalny promień gięcia	700 mm
Materiał pokrywy	Guma syntetyczna o wysokiej odporności na ścieranie, atestowana MSHA
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Średnica wewn. węża (cale)	2
Średnica wewn. węża (mm)	50.8

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER273633

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 09:17