AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Maszyna do cięcia przewodów (TH3E-EM6-M) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER273827

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Parker's Cut-Off Machines oferują dwie główne zalety — szybkie cięcie i stosunkowo niskie początkowe nakłady na sprzęt. Wybór idealnej piły do cięcia węża hydraulicznego w dużej mierze zależy od rodzaju węża, który ciniesz, oraz od wymaganej szybkości produkcji. Maszyny odcinające Parkera oferują wiodące w branży osiągi, zaprojektowane na dziesięciolecia produkcji.

- Część EM 10.P: przecina 1 węże pleciony ze stalowym drutem lub tekstylnym do -16, przecina 2 węże plecione z drutem stalowym do rozmiaru -12. Można go stosować na stole warsztatowym lub w imadle. Ostrze tnące jest zakryte podczas użytkowania, a EM 10.P wyposażony jest w elektryczny wyłącznik

bezpieczeństwa

- TH 3E-EM3: przecina 1 i 2 stalowe przewody lub węże plecione z tkaninami do -20, przecina 4 stalowe druty miltispiralne do rozmiaru -20, przecina węże przemysłowe do rozmiaru -21. Zgodnie ze standardami bezpieczeństwa CE łopatka zatrzymuje się w ciągu 10 sekund po wyłączeniu silnika hamulcowego. Szybsze i bezpieczniejsze cięcie przy użyciu mniejszej energii, cięcie silnika z większym wałem i łożyskiem o większym rozmiarze, aby zapewnić mniej drgań generowanych przez siły

promieniowe

- TH 3E-EM3: wycina 1 i 2 stalowe przewody z drutu lub tkaniny do -20, przecina 6 stalowych drutów miltispiralnych do rozmiaru -32, kompaktowe węże spiralne do rozmiaru -20. Zgodnie ze standardami bezpieczeństwa CE łopatka zatrzymuje się w ciągu 10 sekund po wyłączeniu silnika hamulcowego. Szybsze i bezpieczniejsze cięcie przy użyciu mniejszej energii, cięcie silnika z większym wałem i łożyskiem o większym rozmiarze, aby zapewnić mniej drgań generowanych przez siły

promieniowe

- TH 3E-EM6-M: przecina 1 i 2 stalowe przewody lub węże plecione z włókna do -32, przecina 4 stalowe druty miltispiralne do rozmiaru -20, przycina węże przemysłowe do rozmiaru -21. Zgodnie ze standardami bezpieczeństwa CE łopatka zatrzymuje się w ciągu 10 sekund po wyłączeniu silnika hamulcowego. Szybsze i bezpieczniejsze cięcie, przy użyciu mniejszej energii, silnik z większym wałem i nadwymiarowym łożyskiem, gwarantujące mniej drgań wywołanych przez siły

promieniowe Rynki:

- Transport
- Kamper i autobus
- Wojskowy
- Budownictwo
- Rolnictwo
- Tereny i utrzymanie budynków
- Leśnictwo
- Kolej
- Sprzęt użyteczności
- Sprzęt do podnoszenia personelu
- Obrabiarki
- Obsługa pola naftowego
- Odpady i odpady
- Obsługa materiałów
- Morskie
- Układanie nawierzchni i utrzymanie dróg
- Sprzęt naziemny
- Przemysłowe
- Górnictwo
- Motoryzacja

Zastosowania

- Cięcie wieloplecionych, wzmocnionych węży
- Kilka opcji montażu i podłączeń elektrycznych
- Solidna konstrukcja, bardzo niezawodna i łatwa w obsłudze

Zastosowania

- Warsztaty naprawcze lub pojazdy serwisowe mobilne

Cechy

Waga 75 kg

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER273827

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 07:47