AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Szybkozłączka bezpieczna z przyciskiem NW7,2, do przewodu 6



Numer artykułu SKU: KDSSIP6NW7ST

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Obudowa: Typ standard: Material kompozytowy (przewodzacy) / mosiadz niklowany, typ stal cynkowana: Sal wzmocniona i cynkowana / aluminium / mosiadz niklowany, uszczelka: NBR, typ 1.4404, obudowa: 1.4404, sprezyna: 1.4319, kule: 1.4028, uszczelka: FPM
Zakres temperatury:
-20°C bis max. +70°C (Typ Kunststoff: -15°C bis max. +70°C)
Cisnienie robocze:
0 - 12 bar
Przeplyw:
1.500 l/min (cisnienie wejsciowe 6 bar, maks. spadek cisnienia 0,6 bar)
Funkcja:
Typ standard: Sprzeganie nastepuje podobnie jak w zlaczach standardowych przez wetkniecie zlaczki wtykowej do gniazda zlacza. Rozlaczenie nastepuje przez nacisniecie przycisku odblokowania. Nastepnie gniazdo zlacza sie zamyka i odpowietrza sie wtyk lacza, podczas gdy ten jest jeszcze podtrzymywany w gniezdzie zlacza. Gniazdo zlacza zwalnia wtyczke dopiero w momencie, gdy po stronie wtyczki cisnienie spadnie ponizej ok. 0,5 bar. Zapobiega to skutecznie niebezpiecznemu efektowi uderzenia-trzepotania. Nawet wielokrotne nacisniecie przycisku odblokowywania nie powoduje obejscia dzialania tej funkcji! Typ stal ocynkowana i 1.4404: Wtyczka zostaje zwolniona po drugim nacisnieciu (niezaleznie od ewentualnej obecnosci cisnienia resztkowego.
Zalety:
funkcja zabezpieczajaca sterowana cisnieniem resztkowym po stronie wtyczki (tylko typ standardowy), antystatyczny, spelnia standard ATEX 2 (brak potencjalnych ognisk zaplonu) i z tego wzgledu mozna go zastosowac w kabinach lakierniczych, otoczeniu gazowym czy w stacjach przeladunku zboza (tylko typ standardowy), korpus z tworzywa sztucznego zapobiega zarysowaniu powierzchni (tylko typ standardowy), wytworzony bez silikonu (tylko typ standardowy), glowica zlacza jest obrotowa - po wkreceniu pokretlo mozna przekrecic w najergonomiczniejsza pozycje (tylko typ standardowy).
Zalecenie:
uzywac wtyków zlacza ze stali hartowanej!
kompatybilny z *:
Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prevost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) i wiele innych produktów niemieckich
*Nazwy i oznaczenia sa czesciowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,125 kg
Zakres temperatury	-20 do +70 °C
Rzeczywista średnica nominalna	7,4 mm
Forma konstrukcyjna	stal ocynkowana
Średnica wewnętrzna węża	6 mm (1/4")

Nr kat.	KDSSIP6NW7ST
EAN-13	4050571402341

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 00:36