AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód hydrauliczny o stałym ciśnieniu GlobalCore, seria 378 (387ST-6) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER269414

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Wąż Parker 387 GlobalCore to hydrauliczny wąż hydrauliczny o stałym ciśnieniu roboczym, oferujący 3000 PSI we wszystkich rozmiarach. Ten lekki, trwały i łatwy do zgięcia wąż spełnia i przewyższa normy ISO 18752. Wąż 387 oferuje niską siłę do zginania i zapewnia pełne ciśnienie zgodne ze standardem SAE przy promieniu zgięcia SAE, co ułatwia obsługę i montaż. Wąż 387 oferuje również o 30% mniejsze średnice średnicy powierzchni w porównaniu do standardowego węża spiralnego SAE. Kompatybilny z płynami hydraulicznymi i olejami smarującymi na bazie ropy naftowej, wąż 387 GlobalCore dostępny jest w rozmiarach od 1/4 cala do 2 cali średnicy oraz z trzema opcjami pokrywy: Standard, ToughCover i SuperTough.

Rynki

- Transport
- Wojsko
- Budownictwo
- Rolnictwo
- Tereny i utrzymanie budynków
- Odpady i odpady
- Obsługa materiałów
- Leśnictwo
- Kolej
- Sprzęt użyteczności generalny
- Osobisty sprzęt do podnoszenia
- Obrabiarki

Cechy/Zalety

- Standardowe lub ToughCover opcje zapobiegające ścieraniom
- Półpromień zgięcia SAE dla łatwiejszej instalacji i niskiej siły zgięcia
- 30% mniejsze przedawkowanie powierzchni w porównaniu do węża spiralnego SAE
- 3000 PSI stałego ciśnienia roboczego we wszystkich rozmiarach
- Lżejszy niż standardowy wąż spiralny SAE

Zastosowania

- Płyny hydrauliczne i oleje smarujące na bazie ropy naftowej

Kompatybilne złączka:

- Złączki serii 43 (dla rozmiarów -4 do -20)
- Osprzęt serii 77 (dla rozmiarów -20 do -32)

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	21 MPa | 210 bar
Maksymalna temperatura robocza	125 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	0.34 kg/m
Medium	Smary | Płyny hydrauliczne ropopochodne
Średnica zewnętrzna	17.4 mm
Średnica wewnętrzna	10 mm
Minimalny promień gięcia	65 mm
Rozmiar	-6
Materiał pokrywy	Guma syntetyczna o super odporności na ścieranie

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER269414

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 04:59