AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód hydrauliczny o stałym ciśnieniu, seria SRI (SRI42-12) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER273712

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

Parker

OPIS PRODUKTU

Wysokociśnieniowy wąż No-Skive firmy Parker SRI / SRITC zgodnie z normami ISO 18752 i ISO 3862 EN 856 Typ 4SP/4SH/R15 z konstrukcją węża No-Skive z konstrukcją No-Skive to idealna gama węży do wszystkich ogólnych zastosowań hydraulicznych pod wysokim ciśnieniem.

Rynki

- Sprzęt

budowlany

- Formowanie

wtryskowe

- Leśnictwo i rolnictwo
- Obsługa

materiałów •

Cechy i zalety

celulozy i papieru

:

- Wzmocnienie czterech lub sześciu spiralnych drutów stali o wysokim napięciu - zgodnie z ISO 18752 i ISO 3862 EN 856 Typ 4SP/4SH/R15
- Dopasowany system węża i złączek gwarantuje zatwierdzone i bezpieczne połączenie oraz

najwyższą jakość i bezpieczeństwo, a także najdłuższą żywotność produktu końcowego dla użytkowników

końcowych

- Typ węża SRITC ma wytrzymałą pokrywę (TC), dlatego jest idealny do zastosowań, gdzie wymagana jest wysoka odporność na ścieranie. Wytrzymała powłoka 80 razy większa odporność na ścieranie niż standardowe gumowe osłony
- Wąż nadaje się do tymczasowego zanurzenia w oleju mineralnym do 70 °C przy częstych inspekcjach
- Kompletna technologia montażu bez ciśnienia w całej gamie węży średniociśnieniowych, zapewniająca prostszy, szybszy i bezpieczniejszy montaż

węży

Zastosowania

- Ogólne zastosowania hydrauliczne

wysokiego ciśnieniaWęże wysokociśnieniowe Parkera SR / SRTC są kompatybilne z serią 77 mocowań średniociśnieniowych Parker Parkrimp.

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	420 bar | 42 MPa
Maksymalna temperatura robocza	120 °C (woda 85°C / powietrze 70°C)
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	1.16 kg/m
Medium	Płyny hydrauliczne ropopochodne | Powietrze | Chłodziwa (glikol) | Paliwa – | Smary | Woda
Średnica zewnętrzna	28.1 mm
Średnica wewnętrzna	19.1 mm
Minimalny promień gięcia	265 mm
Materiał pokrywy	Guma syntetyczna
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER273712