AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód hydrauliczny, seria 722TC (722TC-32) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER270678

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Wąż 722TC/ST firmy Parker to hydrauliczny wąż przemysłowy, o zakresie ciśnień od 2500 do 3000 PSI, z gumową rurą wewnętrzną z syntetyczną gumą, która zapewnia szerszy zakres kompatybilności płynów. Wąż 722TC/ST jest zaprojektowany, zbudowany i testowany zgodnie z normami ISO 3862-1 Type R12 / SAE J517 100R12 / SAE J1942 / EN 856 Type R12. Rozmiary wahają się od 1-1/4" do 2" średnicy, z różnymi opcjami pokrowiec dostępnych dla różnych rynków.

Rynki

- Transport
- Wojsko
- Budownictwo
- Rolnictwo
- Tereny i utrzymanie

budynków• Leśnictwo

- Sprzęt

użyteczności• Cechy i korzyści związane z odpadami i odpadami

:

- Opcje osłony ToughCover lub SuperTough zapobiegające ścieraniu
- ISO 3862-1 Typ R12 / SAE J517 100R12 / SAE J1942 / EN 856 Typ R12
- Półpromień zgięcia SAE dla łatwości montażu i niskiej siły zginania
- 2500-3000 PSI
- Konstrukcja 4-spiralna dla dłuższej żywotności w zastosowaniach

o wysokim impulsie i dużych cyklachZastosowania:

- Hydrauliczne płyny i oleje

smarujące na bazie ropy naftowej Kompatybilne elementy:

- Złączki serii 43 (tylko dla -20)
- Złączki serii 71 (dla -24 do -32)

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	17.5 MPa
Maksymalna temperatura robocza	125 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	4.09 kg/m
Medium	Smary | Płyny hydrauliczne ropopochodne
Średnica zewnętrzna	66 mm
Średnica wewnętrzna	51 mm
Minimalny promień gięcia	320 mm
Materiał pokrywy	Atestowane MSHA | Guma syntetyczna

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER270678

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 09:27