Przewód hydrauliczny, niskotemperaturowy, seria 722LT (722LT-16) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER270663

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Wąż 722LT firmy Parker to hydrauliczny, niskotemperaturowy wąż spiralny o zakresie ciśnieniowym od 2500 do 4000 PSI w różnych rozmiarach, zaprojektowany specjalnie tak, by radzić sobie w brutalnych warunkach pracy ekstremalnego mrozu. Wąż 722LT zapewnia niezawodną, długowieczną wydajność w ekstremalnie zimnych warunkach. Rozmiary wahają się od 3/8" do 11/2" średnicy, aby spełnić wymagania różnych rynków.

Rynki

- Budownictwo
- Utrzymanie

terenów i budynków• Serwis

na polu naftowym• Obsługa

materiałów• Cechy/korzyści górnictwa

:

- Ciśnienie robocze 2500-4000 PSI w różnych rozmiarach
- Półpromień zgięcia SAE dla łatwości instalacji i niskiej siły zginania
- Zapewnia doskonałą wydajność w ekstremalnych warunkach

zimnych• Spełnia normy

ISO 3862-1 Typ R12 / SAE J517 100R12 / EN 856 Typ R12 Zastosowania:

- Sprzęt

do uporządkowania śniegu • Ciężki sprzęt

budowlany • Kompatybilne z bocznymi wysięgnikami

Złączka:

- Złączka serii 43 (dla -6 do -20)
- Osprzęt serii 71 (tylko dla -24)

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	28 MPa
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-57 °C
Waga	1.99 kg/m
Medium	Smary | Płyny hydrauliczne ropopochodne
Średnica zewnętrzna	37.7 mm
Średnica wewnętrzna	25 mm
Minimalny promień gięcia	150 mm
Materiał pokrywy	Guma syntetyczna

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER270663

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 09:17