



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, spiętrzający, seria HP (HP-505-MA-RPA) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER228068

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Zawór Pilot Generation Parker HP50 eliminuje potrzebę osobnej pompy pilotowej i zaworu bezpieczeństwa w systemie pilotowym. HP50 generuje ciśnienie pilota za pomocą zaworu sekwencyjnego. Stamtąd olej pilotowy jest następnie kierowany do zaworu redukcyjnego ciśnienia, który chroni układ pilotacyjny przed olejem pod wysokim ciśnieniem. Dostępny jest także opcjonalny odciążeni ograniczający ciśnienie w systemie i chroniący główną pompę.

Dodatkowo dostępny jest opcjonalny zestaw do rozładowywania elektrozaworu, który można zasilać do 300-500 PSI tylko wtedy, gdy jest to potrzebne.

Rynki

- Powietrzne
- Maszyny

rolnicze • Sprzęt

budowlany • Obrona

- Sprzęt

leśny • Morskie

- Sprzęt

do obsługi materiałów • Górnictwo

- Transport różny • Ropa

i gaz

- Inne pojazdy mobilne
- Inne zasoby

naturalne • Kolej

- Odpady
- Sprzęt

do trawników • Wyposażenie zawodowe

i miejskie Cechy/korzyści:

- Dostępne

zestawy elektrozaworów • Uprascza instalację hydrauliczną dla systemu

pilotażowego • Opcjonalny

zawór bezpieczeństwa głównego systemu • Łatwy montaż w istniejącym systemie

hydraulicznym • Eliminuje oddzielną pompę pilotową i zawór bezpieczeństwa dla systemu

pilotowego • Zawór redukujący ciśnienia jest zdolny do maksymalnego

przepływu pilotowego 5 GPM • HP50 ma moc 3500 PSI, a maksymalny zalecany przepływ pompy to 50 GPM

- Standardowe opcje portowania to SAE-24 dla głównej pompy/zbiornika oraz SAE-6 dla portu

wyjściowego pilota Zastosowania:

- Odpowiedni do różnych zastosowań

mobilnych

Cechy

Dla typu medium	Olej hydrauliczny
Maksymalne ciśnienie robocze	3500 psi
Materiał korpusu	Żeliwo wysokowytrzymałe
Maksymalna temperatura robocza	+200 °F
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Waga	14.5 lb
Typ montażu	W linii
Zawór bezpieczeństwa	Regulowany zawór przelewowy
Minimalne ciśnienie robocze	-40 °F
Zakres ciśnienia (psi)	500

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-PARKER228068