AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Szybkozłącze hydrauliczne typu push-pull profil ISO A, seria RSD (RSD-501-10HMF-L103-F) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER196563

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Seria Hydraulic Push-Pull Quick Coupling firmy Parker została wyprodukowana zgodnie z przepisami i wymiarami standardowej specyfikacji ISO 7241-1 Series A i może być łączona z innymi seriami spełniającymi ten sam standard. Ta jednoręczna wersja push-pull zapobiega wyciekom i zniszczeniom węży hydraulicznych poprzez automatyczne odłączanie w przypadku przypadkowego ciągnienia węża. Zintegrowany system zatrzaskowy zapobiega odcięciu obwodu w warunkach przepływu zwrotnego (> 240 l/min – kierunek męski do samicy). Seria RSD może być podłączona pod pełnym ciśnieniem systemu w świecy.

Rynki

- Cechy i korzyści rolnictwa

:

- Zgodnie z normą ISO 7241-1 serii A
- Połączenie i rozłączenie push-pull przy sztywnym montażu
- Umożliwia przepływ cofania do 240 l/min bez odcięcia obwodu
- Podłączalność pod pełnym ciśnieniem
- Lekka masa i zmniejszone wymiary

Zastosowania

- Traktory rolnicze i budowlane

Cechy

Materiał korpusu	Stal
Typ przyłącza	Gwint męski JIC SAE J514
Długość	103 mm
Typ złączki	Złączka
Rozmiar gwintu przyłącza	7/8-14 UNF

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER196563

Data wygenerowania podsumowania: 20.10.2026r, g. 00:25