



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Szybkozłącze hydrauliczne typu push-pull profil ISO A, seria RSD (RSD-501-22MME-F) - Parker



**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER196567**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Seria Hydraulic Push-Pull Quick Coupling firmy Parker została wyprodukowana zgodnie z przepisami i wymiarami standardowej specyfikacji ISO 7241-1 Series A i może być łączona z innymi seriami spełniającymi ten sam standard. Ta jednoręczna wersja push-pull zapobiega wyciekom i zniszczeniom węży hydraulicznych poprzez automatyczne odłączanie w przypadku przypadkowego ciągnięcia węża. Zintegrowany system zatraskowy zapobiega odcięciu obwodu w warunkach przepływu zwrotnego (> 240 l/min – kierunek męski do samicy). Seria RSD może być podłączona pod pełnym ciśnieniem systemu w świecy.

Rynki

- Cechy i korzyści rolnictwa

:

- Zgodnie z normą ISO 7241-1 serii A
- Połączenie i rozłączenie push-pull przy sztywnym montażu
- Umożliwia przepływ cofania do 240 l/min bez odcięcia obwodu
- Podłączalność pod pełnym ciśnieniem
- Lekka masa i zmniejszone wymiary

Zastosowania

- Traktory rolnicze i budowlane

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	250 bar
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	Kompozyt
Maksymalna temperatura robocza	110 °C
Minimalna temperatura robocza	-30 °C
Typ przyłącza	Gwint męski ISO 9974-2 z uszczelnieniem ED
Waga	480 g
Długość	nd. 97,5 mm
Średnica zewnętrzna	38 mm
Typ złączki	Złączka
Rozmiar gwintu przyłącza	22x1.5 mm
Rozmiar korpusu	nd. 1/2 cala

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER196567
---------	-----------------