



Szybkozłącze hydrauliczne profil ISO A, seria 2000 (4V13G4X3-D) - Parker



**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER176552**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

"Seria Hydraulic Quick Coupling 2000 firmy Parker spełnia wymagania normy ISO 7241-1 Series A. Ta seria może być powiązana z innymi produktami spełniającymi ten sam standard. Wyróżnia się modułową konstrukcją z szerokim wyborem konfiguracji końcowych (różnorodność gwintów - BSPP i metryczna). Seria 2000 dostępna jest z dwoma opcjami zaworów - zaworem typu Poppet lub zaworem kulowym. Ten system sprzężenia może być stosowany w połączeniach push-Pull / rozłączaniach.

Rynki

- Rolnictwo
- Budownictwo
- Zalety w obsłudze

materiałów:

- Zgodnie z normą ISO 7241-1 Series A
- uszczelki NBR i pierścień zapasowy w PTFE, które wytrzymują przeskok przepływu przy dużych przepływach
- Tulej dwudziałny (Push-Pull) - Kulkowe lub trzyczęściowe walety typu "pop-pull)

z uszczelką o formowanym kształcie zapobiegającym wypłukiwaniu uszczelki przy wysokich przepływach

- Powłoka

chromowana 6 bez chromu - 10 kulek blokujących redukującą efekt

brinelling Zastosowania:

- Rolnictwo i sprzęt mobilny
- Sprzęt

budowlany - Maszyny do obsługi materiałów"

Cechy

Materiał korpusu	Stal
Typ przyłącza	Gwint żeński – DIN 3852 Form Y
Typ złączki	Wtyczka
Rozmiar gwintu przyłącza	46089
Rozmiar korpusu	1/2"

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER176552
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 20.10.2026r, g. 00:25