AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Szybkozłącze hydrauliczne profil ISO A, seria 2000 (4V54D6X4-D) - Parker

**Numer artykułu SKU: OC-PARKER176588**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

"Seria Hydraulic Quick Coupling 2000 firmy Parker spełnia wymagania normy ISO 7241-1 Series A. Ta seria może być powiązana z innymi produktami spełniającymi ten sam standard. Wyróżnia się modułową konstrukcją z szerokim wyborem konfiguracji końcowych (różnorodność gwintów – BSPP i metryczna). Seria 2000 dostępna jest z dwoma opcjami zaworów – zaworem typu Poppet lub zaworem kulowym. Ten system sprzężenia może być stosowany w połączeniach push-Pull / rozłączeniach.

# Rynki

- Rolnictwo
- Budownictwo
- Zalety w obsłudze

materiałów:

- Zgodnie z normą ISO 7241-1 Series A
- uszczelki NBR i pierścień zapasowy w PTFE, które wytrzymują przeskoki przepływu przy dużych przepływach
- Tulej dwudziałny (Push-Pull) - Kulkowe lub trzyczęściowe walety typu "pop-pull)

z uszczelką o formowanym kształcie zapobiegającym wypłukiwaniu uszczelki przy wysokich przepływach

- Powłoka

chromowana 6 bez chromu - 10 kulek blokujących redukującą efekt

brinneling Zastosowania:

- Rolnictwo i sprzęt mobilny
- Sprzęt

budowlany - Maszyny do obsługi materiałów"

# Cechy

| | |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie robocze | 250 bar |
| Materiał korpusu | Stal |
| Materiał uszczelnienia | NBR |
| Maksymalna temperatura robocza | 110 °C |
| Minimalna temperatura robocza | -25 °C |
| Typ przyłącza | Gwint męski stożek 24° – DIN 2353 |
| Waga | 288 g |
| Długość | 73.5 mm |
| Średnica zewnętrzna | 38 mm |
| Typ złączki | Złączka |
| Rozmiar gwintu przyłącza | 18x1.5 mm |
| Rozmiar korpusu | 1/2" |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER176588 |

Data wygenerowania podsumowania: 20.10.2026r, g. 01:11