AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Szybkozłącze hydrauliczne profil ISO A, seria 2000 (4V54E6X4-D) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER176595

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

"Seria Hydraulic Quick Coupling 2000 firmy Parker spełnia wymagania normy ISO 7241-1 Series A. Ta seria może być powiązana z innymi produktami spełniającymi ten sam standard. Wyróżnia się modułową konstrukcją z szerokim wyborem konfiguracji końcowych (różnorodność gwintów – BSPP i metryczna). Seria 2000 dostępna jest z dwoma opcjami zaworów – zaworem typu Poppet lub zaworem kulowym. Ten system sprzężenia może być stosowany w połączeniach push-Pull / rozłączeniach.

Rynki

- Rolnictwo
- Budownictwo
- Zalety w obsłudze

materiałów:

- Zgodnie z normą ISO 7241-1 Series A
- uszczelki NBR i pierścień zapasowy w PTFE, które wytrzymują przeskoki przepływu przy dużych przepływach
- Tulej dwudziałny (Push-Pull) - Kulkowe lub trzyczęściowe walety typu "pop-pull)

z uszczelką o formowanym kształcie zapobiegającym wypłukiwaniu uszczelki przy wysokich przepływach

- Powłoka

chromowana 6 bez chromu - 10 kulek blokujących redukującą efekt

brinneling Zastosowania:

- Rolnictwo i sprzęt mobilny
- Sprzęt

budowlany - Maszyny do obsługi materiałów"

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	250 bar
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	NBR
Maksymalna temperatura robocza	110 °C
Minimalna temperatura robocza	-25 °C
Typ przyłącza	Gwint męski stożek 24° – DIN 2353 grodziowy
Waga	320 g
Długość	87 mm
Średnica zewnętrzna	38 mm
Typ złączki	Złączka
Rozmiar gwintu przyłącza	18x1.5 mm
Rozmiar korpusu	1/2"

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER176595

Data wygenerowania podsumowania: 20.10.2026r, g. 01:11