



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, przelewowy, do montażu w linii, seria WJL (WJL-75-A-2500) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER235180

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Parker's WJL to kompaktowa, niskoprofilowa konstrukcja reliefowa, regulowana na podkładce lub śruby od 500 do 2000 PSI. Typowe zastosowania obejmują ograniczenie ciśnienia w głównym systemie oraz ochronę siłowników.

Targi:

- Maszyny

powietrzne • Maszyny

rolnicze • Sprzęt

budowlany • Obrona

- Sprzęt

leśny • Morskie

- Sprzęt

do obsługi materiałów • Górnictwo

- Transport

różny • Ropa i gaz

- Inne mobilne

- Inne zasoby

naturalne • Kolej

- Odpady

- Sprzęt

do trawników • Wyposażenie zawodowe i miejskie

Cechy/korzyści

- Wysokorozciągająca żeliwna korpus
- Kompaktowa, niskoprofilowa konstrukcja
- Utwardzone i mielone poduszki
- Standardowe opcje portowania to 1/2" NPT i 3/4" NPT oraz SAE-10 i SAE-12
- WJL ma moc 3000 PSI z portami SAE i maksymalnym zalecanym przepływem pompy lub siłownika 25 GPM

: Zastosowania:

- Odpowiednie do różnych zastosowań mobilnych

Cechy

Dla typu medium	Olej hydrauliczny
Maksymalne ciśnienie robocze	2000 psi
Materiał korpusu	Żeliwo wysokowytrzymałe
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Maksymalna temperatura robocza	+200 °F
Maksymalne natężenie przepływu	25 gal/min
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Typ przyłącza	NPT
Waga	3 lb
Typ montażu	W linii
Rozmiar przyłącza	3/4"
Zakres regulacji ciśnienia	2000 do 2500 psi
Rozmiar przyłącza3	3/4" NPT
Typ regulacji	Regulacja śrubowa
Ustawienie ciśnienia bezpieczeństwa (psi)	2000-2500

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER235180
---------	-----------------