



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Zawór hydrauliczny, przełączający, do montażu w linii, seria ASH (ASH-06-2) - Parker



Numer artykułu SKU:  
**OC-PARKER212129**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

Zawory liniowe Parkera typu kulowego mogą obsłużyć przepływy do 22 lpm (6 gpm) i 207 barów (3000 psi) w korpusie przeznaczonym do podłączenia zewnętrznej części kolektorów lub korpusów liniowych w obwodzie hydraulicznym. Te lampki miały dwie dostępne opcje portowania: gwint JIC 1/4" lub port SAE-6. Te niezawodne zawory liniowe typu kulowego działają podobnie jak zawory kartridżowe, ale dają przewagę w postaci montażu tam, gdzie jest to wygodne na urządzeniach mobilnych lub przemysłowych.

## Rynki

### • Sprzęt

lotniczy • Sprzęt

budowlany • Sprzęt

leśny • Sprzęt

do obsługi materiałów • Różne przemysłowe

### • Różne produkcje

przemysłowe • Różne funkcje/zalety mobilne

:

- Kompaktowe rozmiary
- Montaż

w linii • Łatwa adaptacja do różnych zastosowań

### • Wszystkie zewnętrzne części pokryte

cynkowaniem:

- Czujnik

obciążenia Dodatkowe informacje techniczne:

Jest to kompaktowy zawór kulowy montowany na linii, o niskim przecieku i szerokim zakresie przepływu.

Cechy

|                                |                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Dla typu medium                | Syntetyczne płyny hydrauliczne   Płyny hydrauliczne na bazie mineralnej |
| Maksymalne ciśnienie robocze   | 207 bar                                                                 |
| Materiał korpusu               | Stal (wszystkie części robocze ze stali hartowanej)                     |
| Materiał uszczelnienia         | Nitryl                                                                  |
| Natężenie przepływu            | 6 GAL/MIN, 22 L/MIN   6 gal/min   22 L/min                              |
| Maksymalna temperatura robocza | 121 °C                                                                  |
| Maksymalne natężenie przepływu | 22 L/min                                                                |
| Minimalna temperatura robocza  | -34 °C                                                                  |
| Waga                           | 0.45 kg                                                                 |
| Funkcja                        | Wahadłowy (shuttle)                                                     |
| Typ działania                  | Automatyczny                                                            |
| Klasa skuteczności filtracji   | SAE Class 4   ISO 4406 18/16/13                                         |
| Temperatura robocza            | -34 do 121 °C                                                           |
| Natężenie wycieku              | 5 kropli/min przy 2500 psi (172 bar)                                    |
| Maksymalne ciśnienie wlotowe   | 207 bar                                                                 |

DANE TECHNICZNE

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | OC-PARKER212129 |
|---------|-----------------|