AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, zwrotny, wkręcany, seria D1A (D1A060-0.2N) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER216411

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Zdolny do 38 galonów na minutę, ten zawór zwrotny dostępny jest w szerokiej gamie sprężyn od 3 psi do 145 psi. Unikalność zaworu zwrotnego D1A060 pozwala projektantowi zaoszczędzić miejsce poprzez wstawienie zaworu wewnątrz komponentu lub kolektora, aby zaoszczędzić miejsce. Zdolny do pracy do 38 galonów na minutę, ten zawór jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań z zaworami o dużym przepływie i niskim przepływie.

Cechy

Dla typu medium	Syntetyczne płyny hydrauliczne | Płyny hydrauliczne na bazie mineralnej
Maksymalne ciśnienie robocze	420 bar
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Natężenie przepływu	38 GAL/MIN, 145 L/MIN | 145 L/min | 38 gal/min
Maksymalna temperatura robocza	121 °C
Maksymalne natężenie przepływu	145 L/min
Minimalna temperatura robocza	-34 °C
Waga	0.85 kg
Typ montażu	Kolektory wewnętrzne
Funkcja	Zwrotny
Typ działania	Automatyczny
Klasa skuteczności filtracji	SAE Class 4 | ISO 4406 18/16/13
Temperatura robocza	-34 do 121 °C
Kierunek przepływu	1-2 swobodny przepływ | 2-1 zablokowany

Natężenie wycieku	3 kropli/min | nd.
Maksymalne ciśnienie wlotowe	6000 PSI, 420 BAR | 6000 psi | 420 bar
Ciśnienie otwarcia	3 PSI, 0.2 BAR | 3 psi | 0.2 bar
Materiał zaworu	Stal (wszystkie części) | Stal hartowana (wszystkie części robocze)
Rozmiar gniazda	2U

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER216411

Data wygenerowania podsumowania: 25.10.2026r, g. 02:03