AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór hydrauliczny, zwrotny, wkręcany, seria D1A (D1A060-1.0N) - Parker

**Numer artykułu SKU: OC-PARKER216413**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Zdolny do 38 galonów na minutę, ten zawór zwrotny dostępny jest w szerokiej gamie sprężyn od 3 psi do 145 psi. Unikalność zaworu zwrotnego D1A060 pozwala projektantowi zaoszczędzić miejsce poprzez wstawienie zaworu wewnątrz komponentu lub kolektora, aby zaoszczędzić miejsce. Zdolny do pracy do 38 galonów na minutę, ten zawór jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań z zaworami o dużym przepływie i niskim przepływie.

# Cechy

| | |
|---|---|
| Dla typu medium | Syntetyczne płyny hydrauliczne \| Płyny hydrauliczne na bazie mineralnej |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 420 bar |
| Materiał uszczelnienia | Nitryl |
| Natężenie przepływu | 38 GAL/MIN, 145 L/MIN \| 145 L/min \| 38 gal/min |
| Maksymalna temperatura robocza | 121 °C |
| Maksymalne natężenie przepływu | 145 L/min |
| Minimalna temperatura robocza | -34 °C |
| Waga | 0.85 kg |
| Typ montażu | Kolektory wewnętrzne |
| Funkcja | Zwrotny |
| Typ działania | Automatyczny |
| Klasa skuteczności filtracji | SAE Class 4 \| ISO 4406 18/16/13 |
| Temperatura robocza | -34 do 121 °C |
| Kierunek przepływu | 2-1 zablokowany \| 1-2 swobodny przepływ |

| | |
|---|---|
| Natężenie wycieku | 3 kropli/min \| nd. |
| Maksymalne ciśnienie wlotowe | 6000 PSI, 420 BAR \| 6000 psi \| 420 bar |
| Ciśnienie otwarcia | 15 PSI, 1 BAR \| 15 psi \| 1 bar |
| Materiał zaworu | Stal (wszystkie części) \| Stal hartowana (wszystkie części robocze) |
| Rozmiar gniazda | 2U |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER216413 |

Data wygenerowania podsumowania: 24.10.2026r, g. 01:52