AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, zwrotny, wkręcany, seria D1B (D1B125-0.1N) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER216419

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Zdolny do wydajności do 132 galonów na minutę, ten zawór zwrotny dostępny jest w szerokiej gamie sprężyn od 0 psi do 72 psi. Unikalność zaworu zwrotnego D1B125 pozwala projektantowi zaoszczędzić miejsce poprzez wstawienie zaworu wewnątrz komponentu lub kolektora, aby zaoszczędzić miejsce. Zdolny do wydajności do 132 galonów na minutę, ten zawór jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań z zaworami o dużym przepływie i niskim przeciekaniu.

Cechy

Dla typu medium	Syntetyczne płyny hydrauliczne | Płyny hydrauliczne na bazie mineralnej
Maksymalne ciśnienie robocze	420 bar
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Natężenie przepływu	132 GAL/MIN, 500 L/MIN | 500 L/min | 132 gal/min
Maksymalna temperatura robocza	121 °C
Maksymalne natężenie przepływu	500 L/min
Minimalna temperatura robocza	-34 °C
Waga	0.6 kg
Typ montażu	Kolektory wewnętrzne
Funkcja	Zwrotny
Typ działania	Automatyczny
Klasa skuteczności filtracji	ISO 4406 18/16/13 | SAE Class 4
Temperatura robocza	-34 do 121 °C
Kierunek przepływu	2-1 zablokowany | 1-2 swobodny przepływ

Natężenie wycieku	3 kropli/min | nd.
Maksymalne ciśnienie wlotowe	6000 PSI, 420 BAR | 6000 psi | 420 bar
Ciśnienie otwarcia	1.5 PSI, 0.1 BAR | 1.5 psi | 0.1 bar
Materiał zaworu	Stal hartowana (wszystkie części robocze) | Stal (wszystkie części)
Rozmiar gniazda	2C

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER216419

Data wygenerowania podsumowania: 24.10.2026r, g. 01:52