



## Rozdzielacz Multilink 5-krotny, z szybkozłączką bezpieczną - Cejn



Numer artykułu SKU:  
**MLKDGS1512**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

**Opis:**

System rozdzielania sprężonego powietrza, kompletnie zmontowany, z pojedynczymi obrotowymi złączami standardowymi o sr. znam. 7,2. Zakres dostawy obejmuje opcjonalnie montowane wyjście gwintowane (G 1/2") do połączenia wielu bloków.

**Materiały:**

Korpus: Stal ocynkowana, uszczelka, cynk uszczelka: NBR

**Zakres temperatury:**

-20°C do maks. +100°C (szybkozłącze bezpieczne +80°C)

**Cisnienie robocze:**

0 do 16 bar

**Czynniki:**

Sprężone powietrze

### DANE TECHNICZNE

Waga	0,95 kg
Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	-20 do +80 °C
Rzeczywista średnica nominalna	7,6 mm
Wersja	z szybkozłączem bezpiecznym eSafe jako odejściem

Nr kat.	MLKDGS1512
EAN-13	4050571492731