



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, przełączający, wkręcany, seria K2 (K2A005V) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER228324

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Zawory wahadłowe Parkera to urządzenia z trzema portami, składające się z dwóch portów wlotowych i jednego wylotu. Funkcja wkładu zapewnia elastyczność konstrukcyjną i zmniejsza przestrzeń, pozwalając na zakopanie wkładów wewnątrz kolektorów. Zawory działają jak resolvery, umożliwiając kierowanie przepływu z portu wlotowego o najwyższym ciśnieniu do portu wyjściowego. Przepływ z portu wlotowego o niższym ciśnieniu jest zablokowany. K2A005 to wytrzymały zawór typu "poppet" zdolny do przepływu do 10 GPM i ciśnieniu do 5000 PSI. KSWA3 wykorzystuje konstrukcję typu kulowego i jest zdolna do przepływów i ciśnieniu 2,5GPM do 6000 psi. Typowe zastosowania obejmują czujnik obciążenia i funkcje zwalniania hamulców, a typowe rynki to jednostki napędowe, rolnictwo, budownictwo, obsługa materiałów, dźwigi

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne na bazie mineralnej lub syntetycznej
Maksymalne ciśnienie robocze	350 bar
Materiał uszczelnienia	Fluorowęglowodór
Natężenie przepływu	10 GAL/MIN, 38 L/MIN 10 gal/min 38 L/min
Maksymalna temperatura robocza	+204 °C
Maksymalne natężenie przepływu	38 L/min
Minimalna temperatura robocza	-26 °C
Waga	.02 kg
Funkcja	Wahadłowy (shuttle)
Typ działania	Automatyczny
Klasa skuteczności filtracji	ISO 4406 18/16/13, klasa SAE 4
Temperatura robocza	-26 do +204 °C
Natężenie wycieku	10 @ 5000 PSI (350 BAR) kropli/min
Maksymalne ciśnienie wlotowe	350 bar

Materiał zaworu

Wszystkie części stalowe. Wszystkie części robocze ze stali hartowanej

Rozmiar gniazda

3Z

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER228324
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 23.10.2026r, g. 13:24