
Adapter JIS (4F3P4S) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER176393

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Adaptery Japońskiego Standardu Przemysłowego (JIS) firmy Parker odpowiadają na wymagania rynkowe dotyczące złączek OEM i zamienników używanych jako adaptery do węży w urządzeniach zaprojektowanych i/lub produkowanych w Japonii i Korei. Adaptery JIS spełniają standardy JIS B2351 i B8363.

Rynki

- Konstrukcja
- Cechy/zalety sprzętu mobilnego

:

- Zaprojektowany z końcami portów BSPP i BSPT oraz dwoma typami końcówek węży: T4, gwint BSPP z rozchyleniem 30°, oraz Gwint BSPP o stożku P4 o rozchyleniu 60°.
- Interfejsy T4, gwinty BSPP o rozchyleniu 30° oraz Gwinty BSPP o rozchyleniu 60°, zapewniają użytkownikowi końcowemu elastyczność podłączania do najczęściej dostępnych końcówek węży Parkera: serii UT, GU, G1, G2 i FU.
- Dostępny w stali w rozmiarach od 1/4" do 1" z ciśnieniem roboczym do 5000 psi.

Zastosowania

- Połączenia

hydrauliczne do obsługi płynów

Cechy

Materiał korpusu	Stal
Typ przyłącza	60° Cone
Maksymalne ciśnienie dynamiczne	5000 psi
Styl przyłącza 1	Męski stożek 60° BSPP
Typ złączki	Adapter węża
Rozmiar gwintu przyłącza 2 (cale)	43469
Rozmiar gwintu przyłącza 1 (cale)	43469

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER176393

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 09:37