Przewód hydrauliczny niskociśnieniowy 2TE - EN 854, seria 681RH (681RH-10) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER270473

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Niskociśnieniowy wąż No-Skive firmy Parker 681RH oferuje konstrukcję z jednym włóknowym oplotem bez schowków. Ten wąż z osłoną gumową ognioodporną jest preferowanym typem węża do ogólnych zastosowań hydraulicznych o średnim ciśnieniu wokół pojazdów kolejowych.

Gama węży niskociśnieniowych Parker jest uzupełniona pełnym wyborem kompatybilnych złączek No-Skive ze stali i stali nierdzewnej.

Rynki

- Transport
- Mobilność

Cechy i zalety

przemysłowe

:

- Dopasowany system węża i złączek gwarantuje zatwierdzone i bezpieczne połączenie oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo, a także najdłuższą żywotność końcowego produktu dla użytkowników końcowych
- Mały promień zgięcia dla kompaktowej konstrukcji maszyny
- Typ węża 681RH spełnia normę EN 854-2TE
- Wąż 681RH ma ognioodporną pokrywę z gumy syntetycznej i jest zatwierdzony zgodnie z EN45545 HL2 dla R22 (wewnętrzny) oraz HL3 dla R23 (zewnętrzny i ISO15540 (wymagany tulej przeciwpożarowy FS-F). 681RH to idealny wąż do wszystkich niskociśnieniowych zastosowań hydraulicznych wokół pojazdów kolejowych

- Kompletna technologia montażu bez spuszczenia w całej gamie węży średniociśnieniowych, zapewniająca prostszą prośbę, szybszy i bezpieczniejszy montaż

hadic

Zastosowania

- Układ hamulców pneumatycznych
- Zawieszenie
- Systemy

pomocnicze• Systemy chłodzenia wodnego

- Klimatyzacja
- Olej napędowy (silniki)
- Woda (sanitatyka)

Węże niskociśnieniowe Parkera 681RH są dostępne jako kompletny zestaw węży i kompatybilne z serią złączek 56.

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	50 bar | 5 MPa
Maksymalna temperatura robocza	100 °C (woda 85°C / powietrze 70°C)
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	0.35 kg/m
Medium	Paliwa – | Płyny hydrauliczne ropopochodne (na bazie ropy) | Paliwa (ropa naftowa i olej opałowy) | Płyny hydrauliczne ropopochodne (emulsje woda-olej) | Powietrze (ogólne przemysłowe) | Płyny hydrauliczne ropopochodne (ropa naftowa) | Woda | Smary (smar plastyczny) | Chłodziwa (glikol) | Chłodziwa (woda-glikol)
Średnica zewnętrzna	23.9 mm
Średnica wewnętrzna	15.9 mm
Minimalny promień gięcia	90 mm
Materiał pokrywy	Guma syntetyczna trudnopalna | Guma syntetyczna | Odporna na ogień
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER270473

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 09:37