AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód hydrauliczny do zastosowań morskich, seria MSH (MSH-5) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER273327

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Wąż MSH to wąż termoplastyczny stosowany do zastosowań morskich w zakresie sterowania hydraulicznego, w szczególności do zewnętrznych systemów hydraulicznych, gdzie potrzebna jest szybka i precyzyjna reakcja, aby zapewnić prawidłową kontrolę łodzi. Wąż MSH to wąż morski, o konstrukcji odpornej na korozję i termoplastycznym. Jest idealny do środowisk słonych i słodkowodnych.

Wąż Parker MSH jest wyposażony zarówno w stałe, jak i montowane w terenie mosiężne złącza.

Rynki

- Cechy/zalety morskie

:• Szybka, precyzyjna reakcja

Stałe lub montowalne mosiężne złączki

- Konstrukcje

termoplastyczne odporne na korozję Zastosowania:

- Specyfikacje techniczne systemów

sterowania morskiego:

- Osłona: nieperforowana
- Ogranicznik zgięcia HBR dostępny tylko

dla stałych złączy• Identyfikacja węża jest nominalna

- Przedawkowanie węża jest maksymalne.

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	6.9 MPa | 69 bar
Maksymalna temperatura robocza	93 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	0.07 kg/m
Medium	Płyny hydrauliczne ropopochodne
Średnica zewnętrzna	12.2 mm
Średnica wewnętrzna	8 mm
Minimalny promień gięcia	57 mm
Rozmiar	-5
Materiał pokrywy	Poliuretan
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Średnica wewn. węża (cale)	46158

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER273327

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 09:37