Silnik hydrauliczny, łopatkowy (014-27100-000) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER293207

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Łopatka, wirnik i pierścień rozrządu są zrównoważone ciśnieniowo, aby zwiększyć żywotność i wydajność silnika w pełnym zakresie prędkości. Wysoka sprawność momentu rozruchowego pozwala silnikowi uruchomić się pod dużym obciążeniem bez przekroczeń ciśnienia, szarpnięć i dużych obciążeń momentalnych o mocy mechanicznej.

Rynki

- Mobilne
- Cechy i zalety morskie

:

- Poprawa wydajności: Podczas pracy przy bardzo niskich prędkościach w zastosowaniach takich jak napędy z podnośnikami i wahaniami, silnik łopatkowy wykazuje bardzo niski moment obrotowy.
- Dłuższa żywotność: Silniki łopatkowe zaczynają życie z wysoką wydajnością objętościową i utrzymują tę sprawność przez cały okres eksploatacji.
- Łatwa instalacja: Wysoka sprawność momentu rozruchowego silników łopatkowych pozwala im uruchomić przy dużym obciążeniu bez przekroczenia ciśnienia, szarpnięć i dużych obciążeń momentalnych.

Zastosowania

- Napędy wyciągarkowe
- Napędy

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	175 bar
Typ przyłącza2	Przyłącza tylne
Rozmiar kołnierza	SAE B
Opcja odpływu	Wewnętrzny
Materiał – uszczelnienia	Buna-N
Wydajność jednostkowa	58.8
Kierunek obrotu	Dwukierunkowe
Prędkość znamionowa	4000 RPM
Moment obrotowy znamionowy	198 Nm (przy 175 bar)
Rozmiar przyłącza odpływu	SAE 4 - 7/16" UNF
Przyłącze wlotowe	1" SAE 3000 - gwint UNC
Rozmiar przyłącza wylotowego	1" SAE 3000 - gwint UNC

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER293207

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 03:53