Przewód hydrauliczny, średniociśnieniowy, seria 493 (493-6-BLU) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER270237

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Kompaktowy wąż Parkera o średnim ciśnieniu bez schowków 493 z jednym oplotem ze stali o wysokim napięciu jest specjalnie zaprojektowany do urządzeń do oddzielania wody i może być używany do stałej temperatury wody do 120 °C. Dzięki dopasowanemu wężowi i systemowi złączek, ten wąż gwarantuje bezpieczne, wysokiej jakości połączenie z długim okresem użytkowania.

Rynki

- Przemysł

spożywczy • Sprzęt budowlany

- Rolnictwo
- Cechy i korzyści transportowe

:

- Dopasowany system węży i złączek gwarantuje zatwierdzone i bezpieczne połączenie o najwyższej jakości i bezpieczeństwie, połączone z najdłuższą żywotnością końcowego produktu dla użytkowników końcowych.
- Bezpieczny – trwałe tłoczone oznaczenie linii warstwy gwarantuje właściwe wykorzystanie i pozostaje widoczne nawet w trudnych warunkach pracy.
- Niezwykle elastyczny dla łatwego użytkowania i długiej żywotności
- Wysoka odporność na temperatury – stała temperatura wody do 120 °C.
- Wysoka odporność na ścieranie – brak oznaczeń kolorowych na parterze.
- Dostępny w kolorze niebieskim i czarnym – niebieski wąż jest głównie używany tam, gdzie higiena jest najważniejsza, podczas gdy wąż pokryty jest specjalnie zaprojektowany do użytku

na zewnątrz.

Zastosowania

- Przygotowywanie

żywności • Obszary

sanitarne i higieniczne • Ciężarówki i samochody

osobowe • Koparki

- Maszyny rolnicze
- Fasady

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	20 MPa | 200 bar
Maksymalna temperatura robocza	Maks. 120 °C dla wody
Waga	0.25 kg/m
Medium	Woda
Średnica zewnętrzna	17.4 mm
Średnica wewnętrzna	9.5 mm
Minimalny promień gięcia	90 mm
Materiał pokrywy	Guma syntetyczna
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER270237

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 09:43