Przewód hydrauliczny średniociśnieniowy, seria 462 (462-16) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER269960

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Parker 462, 462ST, 462TC EVO spełniają normy EN 857-2SC - ISO 11237 - Typ 2SC i stanowią doskonałe rozwiązanie dla bardziej wymagających wymagań rynku. Zaawansowane materiały i technologie produkcyjne są stosowane do najważniejszych priorytetów zastosowań węży kompaktowych na rynku, takich jak łatwość prowadzenia, odporność na ścieranie, promień zgięcia, media i wpływ środowiska. Te węże średniociśnieniowe dostępne są ze standardową pokrywą, twardą pokrywą i super wytrzymałą pokrywą. Tough cover oferuje 80x i super tough cover, a nawet 450 x większą odporność na ścieranie niż standardowe gumowe węże pokrywające. Gama węży średniociśnieniowych uzupełniona jest pełnym wyborem kompatybilnych złączek No-Skive ze stali i stali nierdzewnej.

Rynki

- Sprzęt budowlany
- Formowanie wtryskowe
- Leśnictwo i rolnictwo
- Obsługa materiałów
- Celuloza i papier

Cechy/Zalety

- Małe promienie zgięcia i lekkość do zastosowań, gdzie przestrzeń i masa decydują
- Dopasowany system węży i złączek gwarantuje zatwierdzone i bezpieczne połączenie oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo połączone z najdłuższą żywotnością końcowego produktu dla użytkowników końcowych.
- Wysokiej jakości związki pozwalają na cienkie pokrywy, mniejszą wagę, długą żywotność
- Wysoką elastyczność dla łatwiejszego montażu i wydłużoną żywotność
- Osłony węży o wysokiej odporności na ścieranie, lepsze niż wymagania ISO 6945, Wydłużająca żywotność

- Wysokoodporne na ozon, mieszanki pokrywy zwiększające odporność na warunki atmosferyczne i starzenie
- Kompletna technologia montażu bez Skive w pełnym zakresie węży średniociśnieniowych, zapewniająca prostszy, szybszy i bezpieczniejszy montaż

węży

Zastosowania

- Wszystkie aplikacje mobilne i przemysłowe
- Maszyny budowlane
- Maszyny rolnicze i leśne
- Maszyny do obróbki materiałów
- Samochodowe/obrabiarki
- Formy wtryskowe oraz maszyny do masy masy i papieru

Węże średniego ciśnienia - 462, 462ST, 462TC EVO są kompatybilne z serią mocowań średniociśnieniowych Parker Parkrimp 46 i 48.

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	21 MPa | 210 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C (woda 85°C / powietrze 70°C)
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	1.17 kg/m
Medium	Powietrze (przemysł ogólny) | Chłodziwa (glikol) | Paliwa | Smary (oleje) | Naftowe płyny hydrauliczne (na bazie ropopochodnej i glikolu wodnego) | Woda
Średnica zewnętrzna	35.4 mm
Średnica wewnętrzna	25.4 mm
Minimalny promień gięcia	150 mm
Rozmiar	-16
Materiał pokrywy	Guma syntetyczna
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER269960