AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Przewód hydrauliczny do linii ssawnych i powrotnych SAE 100R4, seria 811S (811S-48) - Parker




## Numer artykułu SKU: OC-PARKER271037

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

Parker

### OPIS PRODUKTU

Wąż ssący i powrotny bez skurczenia z małymi promieniami zgięcia i drutem spiralnym, aby zapobiec zapadaniu się pod próżnią. Izobaric 1.0 Mpa dla wszystkich rozmiarów

## Cechy

| | |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie robocze | 1 MPa \| 10 bar |
| Maksymalna temperatura robocza | 100 °C (woda 85°C / powietrze 70°C) |
| Minimalna temperatura robocza | -40 °C |
| Waga | 3.20 kg/m |
| Medium | Powietrze (przemysł ogólny) \| Chłodziwa (glikol) \| Paliwa \| Smary (oleje) \| Naftowe płyny hydrauliczne (na bazie ropopochodnej i glikolu wodnego) \| Woda |
| Średnica zewnętrzna | 90.0 mm |
| Średnica wewnętrzna | 76.2 mm |
| Minimalny promień gięcia | 300 mm |
| Materiał pokrywy | Guma syntetyczna olejo- i pogodoodporna |
| Współczynnik konstrukcyjny | 0.167361111111111 |
| Klasa podciśnienia | 0.84 bar \| 630.05 mm-Hg |
| Średnica wewn. węża (mm) | 76.2 |

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER271037 |

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 09:51