Przewód hydrauliczny do linii ssawnych i powrotnych SAE 100R4, seria 811S (811S-96) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER271041

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Wąż średniociśnieniowy No-Skive firmy Parker 811S został zaprojektowany z bardzo solidną konstrukcją No-Skive i izobarycznym ciśnieniem roboczym 1,0 MPa. Wzmocnienie drutu śrubowego zapobiega zapadaniu się pod próżnią, a małe promienie zgięcia gwarantują doskonałą obsługę w ciasnych warunkach. 811S jest zatwierdzony przez DNV i ABS.

Rynki

- Przemysłowe
- Energia

wiatrowa • Zasoby

naturalne Cechy/Korzyści:

- Pokrywa węża wykonana jest z odpornej na ropę i warunki atmosferyczne gumy syntetycznej, zapewniając długą żywotność nawet w trudnych warunkach.
- Małe promienie zgięcia dla doskonałej elastyczności i łatwości montażu.
- Stałe ciśnienie 1,0 MPa we wszystkich rozmiarach.
- Odporność na niskie temperatury do -40 °C.

Zastosowania

- Zastosowania w liniach ssących i powrotnych na wszystkich rynkach.
- Specjalna seria dopasowania 811S jest dostępna na życzenie.

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	1 MPa | 10 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C (woda 85°C / powietrze 70°C)
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	7.80 kg/m
Medium	Powietrze (przemysł ogólny) | Chłodziwa (glikol) | Paliwa | Smary (oleje) | Naftowe płyny hydrauliczne (na bazie ropopochodnej i glikolu wodnego) | Woda
Średnica zewnętrzna	172 mm
Średnica wewnętrzna	152.4 mm
Minimalny promień gięcia	600 mm
Materiał pokrywy	Guma syntetyczna olejo- i pogodoodporna
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Klasa podciśnienia	0.84 bar | 630.05 mm-Hg
Średnica wewn. węża (mm)	152.4

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER271041

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 09:51