AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, dławiący, do montażu płytowego, seria NS (NS1200SF) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER228760

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Zawór iglicowy serii NS firmy Parker pozwala na precyzyjne dostrajanie przy niskim przepływie przy pierwszych trzech obrotach pokrętła regulacyjnego, z pełnym pełnym przepływem oraz konwencjonalnym precyzyjnym ograniczaniem przy ostatnich trzech obrotach pokrętła.

Rynki

- Automatyzacja

fabryka• Narzędzia

maszynowe• Morskie

- Obsługa

materiałów• Górnictwo

- Przemysł różny
- Produkcja różna• Formowanie
- Ropa i gaz
- Wytwarzanie

energii• Obiekty

montażowe pojazdów: cechy/zalety

- Dostępna opcja

zabezpieczająca przed manipulacją• Śruba zaciskowa blokuje zawór na pożądanym ustawieniu

- Rozmiary otworów dostępne w 5 rozmiarach od 1/4" do 1"

- Ekskluzywna opaska kolorów "Colorflow" zapewnia dokładną wizualną orientację ustawień

Zastosowania

- Odpowiedni do ogólnych zastosowań hydraulicznych

Cechy

Dla typu medium	Olej hydrauliczny
Maksymalne ciśnienie robocze	3000 psi
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Maksymalna temperatura robocza	+200 °F
Maksymalne natężenie przepływu	25 gal/min
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Typ przyłącza	NPT
Typ montażu	Płyta przyłączeniowa
Rozmiar przyłącza	3/4"
Rozmiar przyłącza3	3/4"
Materiał zaworu	Stal

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER228760

Data wygenerowania podsumowania: 25.10.2026r, g. 21:22