



Najszybsza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, dławiący, do montażu płytowego, seria NS (NS1200S) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER228759

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Zawór iglicowy serii NS firmy Parker pozwala na precyzyjne dostrajanie przy niskim przepływie przy pierwszych trzech obrotach pokrętki regulacyjnej, z pełnym pełnym przepływem oraz konwencjonalnym precyzyjnym ograniczaniem przy ostatnich trzech obrotach pokrętki.

Rynki

- Automatykacja

fabryka • Narzędzia

maszynowe • Morskie

- Obsługa

materiałów • Górnictwo

- Przemysł różny
- Produkcja różna • Formowanie
- Ropa i gaz
- Wytwarzanie

energii • Obiekty

montażowe pojazdów: cechy/zalety

- Dostępna opcja

zabezpieczająca przed manipulacją • Śruba zaciskowa blokuje zawór na pożądanym ustawieniu

- Rozmiary otworów dostępne w 5 rozmiarach od 1/4" do 1"

- Ekskluzywna opaska kolorów "Colorflow" zapewnia dokładną wizualną orientację ustawień

Zastosowania

- Odpowiedni do ogólnych zastosowań hydraulicznych

Cechy

Dla typu medium	Olej hydrauliczny
Maksymalne ciśnienie robocze	3000 psi
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Maksymalna temperatura robocza	+200 °F
Maksymalne natężenie przepływu	25 gal/min
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Typ przyłącza	NPT
Typ montażu	Płyta przyłączeniowa
Rozmiar przyłącza	3/4"
Rozmiar przyłącza3	3/4"
Materiał zaworu	Stal

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER228759
---------	-----------------